

Станок точильно-шлифовальный напольный MD-250B



Станок точильно-шлифовальный двухсторонний используется для заточки станочного и ручного инструмента, обработки сборных и сварных конструкций (снятия фасок, заусенцев и т.п.), обработки изделий из порошковых материалов, металлокерамики и пр.

На станок MD-250B установлен электрический двигатель, мощностью 0.75 кВт и частотой до 2850 оборотов в минуту.

Питание осуществляется от сети 380 В.

Максимальный диаметр диска для отрезного станка MD-250B составляет 250 мм.

Посадочный диаметр диска - 32 мм.

Массивный корпус MD-250B и широкое основание обеспечивают дополнительную устойчивость при работе.

Оборудование покрыто порошковым слоем, обеспечивающим защиту от образования коррозии.

Хорошая производительность.

Надежная конструкция.

Тип станка

напольный

Мощность двигателя (Вт)

750

Напряжение питания (В)

380

Наружные диаметр заточного круга (мм)

250

Посадочный диаметр круга (мм)

32

Скорость вращения (об/мин)

2850

Габаритные размер (мм)

1100x650x400

Вес (кг)

55

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: zkt@nt-rt.ru || Сайт: <http://zitrek.nt-rt.ru/>

Станок точильно-шлифовальный настольный MD-125 (125мм/150Вт/220В)



Станок точильно-шлифовальный двухсторонний MD-125 используется для заточки станочного и ручного инструмента, обработки сборных и сварных конструкций (снятия фасок, заусенцев и т.п.), обработки изделий из порошковых материалов, металлокерамики и пр.

На станок MD-125 установлен электрический двигатель, мощностью 0.15 кВт и частотой до 2850 оборотов в минуту.
Питание осуществляется от сети 220 В.

Максимальный диаметр диска для отрезного станка MD-125 составляет 125 мм.

Посадочный диаметр диска – 12.7 мм.

Точильно-шлифовальный настольный станок подходит для бытового и профессионального использования.

На дисках расположены защитные экраны, которые предотвращают попадания стружки в глаза мастера.

Простота управления.

Лёгкий вес.

Мобильность.

Тип станка - настольный

Мощность двигателя (Вт) - 150

Напряжение питания (В) - 220

Наружные диаметр заточного круга (мм) - 125

Посадочный диаметр круга (мм) - 12.7

Скорость вращения (об/мин) - 2850

Габаритные размер (мм) - 300x205x180

Вес (кг) - 4.5

Станок точильно-шлифовальный настольный MD-150S (150мм/200Вт/220В)

Тип станка - настольный

Мощность двигателя (Вт) - 200

Напряжение питания (В) - 220

Наружные диаметр заточного круга (мм) - 150

Посадочный диаметр круга (мм) - 12.7

Скорость вращения (об/мин) - 2850

Габаритные размер (мм) - 300x205x180

Вес (кг) - 6.5

Станок точильно-шлифовальный настольный MD-200 (200мм/550Вт/220В)

Тип станка - настольный

Мощность двигателя (Вт) - 550

Напряжение питания (В) - 220

Наружные диаметр заточного круга (мм) - 200

Посадочный диаметр круга (мм) - 32

Скорость вращения (об/мин) - 2850

Габаритные размер (мм) - 370x250x310

Вес (кг) - 9.5

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: zkt@nt-rt.ru || Сайт: <http://zitrek.nt-rt.ru/>