



## Бетоносмесители с электрическим приводом Zitrek ZBR

### Технические характеристики



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Бетономесители с электрическим приводом

необходим для замешивания бетонных смесей при ремонтах и на небольших стройках. Надежность и прочность конструкции обеспечивается за счет усиленной рамы и болтовыми соединениями.

### Особенности



#### Надежная эксплуатация

Ребра жесткости придают больше прочности баку.



#### Устойчивость положения при работе

Металлическая ножка-подпорка бетономесителя ZITREK - для его устойчивости во время работы.



#### Простота в перемещении

Бетономеситель оснащен задними колесами - можно легко перемещать его в случае необходимости.

### Преимущества

- Защита шестерни;
- Защита двигателя от перегрева и перепадов напряжения;
- Усиленная рама;
- Ударопрочный корпус;
- Простота при сборке;
- Компактность, удобство транспортировки.

### Модель: ZBR 260/220V

Производитель Zitrek

Модель ZBR 260/220V

Объем по загрузке, (л) 200

Объем готового замеса, бетонной смеси, (л) 150

Напряжение питания, (В) 220

Мощность двигателя, (кВт) 1,23

Тип привода чугунный венец

Время перемешивания, (с) 90

Привод опрокидывания редуктор

Габаритные размеры, (мм) 1600x1000x1570

Геометрический объем барабана, (л) 260

Масса, (кг) 162

Страна производитель Польша

## **Модель: ZBR 260/380V**

Производитель Zitrek

Модель ZBR 260/380V

Объем по загрузке, (л) 200

Объем готового замеса, бетонной смеси, (л) 150

Напряжение питания, (В) 380

Мощность двигателя, (кВт) 1,1

Тип привода чугунный венец

Время перемешивания, (с) 90

Привод опрокидывания редуктор

Габаритные размеры, (мм) 1600x1000x1570

Геометрический объем барабана, (л) 260

Масса, (кг) 162

Страна производитель Польша

## **Модель: ZBR 440/220V**

Производитель Zitrek

Модель ZBR 440/220V

Объем по загрузке, (л) 280

Объем готового замеса, бетонной смеси, (л) до 200

Напряжение питания, (В) 220

Мощность двигателя, (кВт) 1,5

Тип привода чугунный венец

Время перемешивания, (с) 90

Привод опрокидывания редуктор

Габаритные размеры, (мм) 1900x1100x1560

Геометрический объем барабана, (л) 350

Масса, (кг) 190

Страна производитель Польша

## **Модель: ZBR 440/380**

Производитель Zitrek

Модель ZBR 440/380V

Объем по загрузке, (л) 280

Объем готового замеса, бетонной смеси, (л) до 200

Напряжение питания, (В) 380

Мощность двигателя, (кВт) 1,1

Тип привода чугунный венец

Время перемешивания, (с) 90

Привод опрокидывания редуктор

Габаритные размеры, (мм) 1900x1100x1560

Геометрический объем барабана, (л) 350

Масса, (кг) 190

Страна производитель Польша

### **Модель: ZBR 500/220V**

Производитель Zitrek

Модель ZBR 500/220V

Объем по загрузке, (л) 330

Объем готового замеса, бетонной смеси, (л) до 250

Напряжение питания, (В) 220

Мощность двигателя, (кВт) 2.2

Тип привода чугунный венец

Время перемешивания, (с) 90

Привод опрокидывания ручной

Габаритные размеры, (мм) 1950x1150x1600

Геометрический объем барабана, (л) 400

Масса, (кг) 240

Страна производитель Польша

### **Модель: ZBR 500/380V**

Производитель Zitrek

Модель ZBR 500/220V

Объем по загрузке, (л) 330

Объем готового замеса, бетонной смеси, (л) до 250

Напряжение питания, (В) 380

Мощность двигателя, (кВт) 1,5

Тип привода чугунный венец

Время перемешивания, (с) 90

Привод опрокидывания ручной

Габаритные размеры, (мм) 1950x1150x1600

Геометрический объем барабана, (л) 400

Масса, (кг) 240

Страна производитель Польша

### **Модель: ZBR 700/220V**

Производитель Zitrek

Модель ZBR 700/220V

Объем по загрузке, (л) 455

Объем готового замеса, бетонной смеси, (л) 350

Напряжение питания, (В) 220

Мощность двигателя, (кВт) 2.2

Тип привода чугунный венец

Привод опрокидывания редуктор

Геометрический объем барабана, (л) 500

Масса, (кг) 280

Страна производитель Польша

## Модель: ZBR 700/380V

Производитель Zitrek

Модель ZBR 700/380V

Объем по загрузке, (л) 455

Объем готового замеса, бетонной смеси, (л) 350

Напряжение питания, (В) 380

Мощность двигателя, (кВт) 1.5

Тип привода чугунный венец

Привод опрокидывания редуктор

Геометрический объем барабана, (л) 500

Масса, (кг) 280

Страна производитель Польша

## Модель: ZBR Max 600/220V

Производитель Zitrek

Модель ZBR Max 600/220V

Объем по загрузке, (л) 420

Объем готового замеса, бетонной смеси, (л) 300

Напряжение питания, (В) 220

Мощность двигателя, (кВт) 2.2

Тип привода чугунный венец

Время перемешивания, (с) 90

Привод опрокидывания редуктор

Габаритные размеры, (мм) 1950x1150x1600

Геометрический объем барабана, (л) 465

Масса, (кг) 250

Страна производитель Польша

## Модель: ZBR Max 600/380V

Производитель Zitrek

Модель ZBR Max 600/380V

Объем по загрузке, (л) 420

Объем готового замеса, бетонной смеси, (л) 300

Напряжение питания, (В) 380

Мощность двигателя, (кВт) 1,5

Тип привода чугунный венец

Время перемешивания, (с) 90

Привод опрокидывания редуктор

Габаритные размеры, (мм) 1950x1150x1600

Геометрический объем барабана, (л) 465

Масса, (кг) 250

Страна производитель Польша

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93