

## Пила монтажная ПМ-1200 (СМ8180)

Станок абразивно-отрезной маятниковый предназначен для резки труб, арматуры, металлопроката и материалов аналогичных физических свойств, с помощью абразивных армированных кругов.



Пила монтажная ПМ-1200 оснащена электрическим двигателем мощностью 1200 Вт и скоростью вращения 5000 оборотов в минуту.

ПМ-1200 работает от сети 220 В с переменным током 50 Гц.

На ПМ-1200 можно устанавливать диск размером 180 мм.

Максимальная глубина реза 50 мм, а ширина реза 80 мм.

Диаметр посадочного отверстия должен быть 22.2 мм.

Прочный металлический кожух защищает пользователя от летящих искр и стружки во время реза.

Сбалансированная рама занимает надежное положение на столе или верстаке, не дает инструменту шататься.

Эргономичная рукоятка позволяет легко опускать и поднимать рабочую часть без лишнего напряжения.

Удобная рукоять для надежного захвата.

Конструкция ПМ-1200 устойчива к механическим повреждениям.

**Напряжение ( В ) - 220**

**Мощность двигателя ( Вт ) - 1200**

**Скорость вращения ( об/мин ) - 5000**

**Диаметр отрезного диска ( мм ) - 180**

**Максимальная глубина реза ( мм ) - 50**

**Максимальная ширина реза ( мм ) - 80**

**Диаметр посадочного отверстия диска ( мм ) - 22.2**

**Угол поворота тисков ( град ) - 45**

**Плавный пуск - нет**

**Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой - нет**

**Длина кабеля ( м ) - 1.3**

**Тип - отрезной**

**Габаритные размеры ( мм ) - 260x260x390**

**Масса ( кг ) - 6**

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [zkt@nt-rt.ru](mailto:zkt@nt-rt.ru) || Сайт: <http://zitrek.nt-rt.ru/>

## Пила монтажная ПМ-2000

оснащена электрическим двигателем мощностью 2000 Вт и скоростью вращения 3800 оборотов в минуту.

ПМ-2000 работает от сети 220 В с переменным током 50 Гц.

На ПМ-2000 можно устанавливать диск размером 355 мм.

Максимальная глубина реза 125 мм, а ширина реза 160 мм.

Диаметр посадочного отверстия должен быть 25.4 мм.

Прочный металлический кожух защищает пользователя от летящих искр и стружки во время реза.

Сбалансированная рама занимает надежное положение на столе или верстаке, не дает инструменту шататься.

Эргономичная рукоятка позволяет легко опускать и поднимать рабочую часть без лишнего напряжения.

Удобная рукоять для надежного захвата.

Конструкция ПМ-2000 устойчива к механическим повреждениям.



**Напряжение ( В ) - 220**

**Мощность двигателя ( Вт ) - 2000**

**Скорость вращения ( об/мин ) - 3800**

**Диаметр отрезного диска ( мм ) - 355**

**Максимальная глубина реза ( мм ) - 125**

**Максимальная ширина реза ( мм ) - 160**

**Диаметр посадочного отверстия диска ( мм ) - 25.4**

**Угол поворота тисков ( град ) - 45**

**Плавный пуск - нет**

**Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой - нет**

**Длина кабеля ( м ) - 1.3**

**Тип - отрезной**

**Габаритные размеры ( мм ) - 420x300x520**

**Масса ( кг ) - 13**

## Пила монтажная ПМ-2300

оснащена электрическим двигателем мощностью 2300 Вт и скоростью вращения 3800 оборотов в минуту.

ПМ-2300 работает от сети 220 В с переменным током 50 Гц.

На ПМ-2300 можно устанавливать диск размером 355 мм.

Максимальная глубина реза 125 мм, а ширина реза 160 мм.

Диаметр посадочного отверстия должен быть 25.4 мм.

Прочный металлический кожух защищает пользователя от летящих искр и стружки во время реза.

Сбалансированная рама занимает надежное положение на столе или верстаке, не дает инструменту шататься.

Эргономичная рукоятка позволяет легко опускать и поднимать рабочую часть без лишнего напряжения.

Удобная рукоять для надежного захвата.

Конструкция ПМ-2300 устойчива к механическим повреждениям.



**Напряжение ( В ) - 220**

**Мощность двигателя ( Вт ) - 2300**

**Скорость вращения ( об/мин ) - 3800**

**Диаметр отрезного диска ( мм ) - 355**

**Максимальная глубина реза ( мм ) - 125**

**Максимальная ширина реза ( мм ) - 160**

**Диаметр посадочного отверстия диска ( мм ) - 25.4**

**Угол поворота тисков ( град ) - 45**

**Плавный пуск - нет**

**Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой - нет**

**Длина кабеля ( м ) - 1.3**

**Тип - отрезной**

**Габаритные размеры ( мм ) - 520x300x420**

**Масса ( кг ) - 13**